

Konvektomat – Evolution Next 5 x GN 2/3, elektrická, s přímým stříkáním, s elektromechanickým ovládáním

EKF523NUD

Doporučeno pro použití v profesionálních cateringových zařízeních, zejména v otevřených kuchyních, kavárnách, barech a jídelnách. Elegantní italský design. Malá šířka (55 cm) umožňuje umístit spotřebič také do malých prostor, např. v obchodě nebo na čerpací stanici. Komora vyrobená zcela z vysoce kvalitní nerezové oceli AISI 304. Vyjímatelná posuvná vodítka pro nádoby GN. Dvojitě, žáruvzdorné sklo s těsněním. Pára se vytváří přímo stříkáním vody na ventilátor. Snadné čištění. Dveře s pravými závěsy. Interní, energeticky úsporné LED osvětlení. Vodní přípojka: délka 3/4". Výstup odpadu: průměr 30 mm. Vnitřní vypouštění. Poloautomatické praní jako doplněk. Produkt je k dispozici také v námořní verzi s upraveným napětím a bezpečnostními funkcemi. Rozměry: 550x754x(H)662 mm. Hmotnost: 40 kg. Vede meziprostorové na: 80 mm. Výkon: 3,2 kW. Napětí 230 V. Objem: 5x GN 2/3 zásobníky. 1 ventilátor s automatickým vrácením. Voděodolná třída: IPX4.

Jednoduché elektromechanické ovládání – lze nastavit teplotu, dobu pečení a úroveň napařování. Pět kroků řízení úrovně páry: 0–100 %. Rozsah teplot: 100–270 °C. Snadné ovládání teploty termostatem. Časovač: 0–120 min. Individuální kontrolka funkce.

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovu Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu

Specifikace

Oblast použití	: Kuchyň, Uvnitř
Pekařské komory	: 1
Napětí	: 230
Rozsah teploty od [°C]	: 100°C
Rozsah teploty do [°C]	: 270°C
Jednotka teploty	: Celsius
Časovač	: 120
Jednotka časovače	: Minut(y)
Stupňování	: 5
Topný prvek	: Topný prvek
Stupeň krytí (IP kód)	: IPX4
Ochrana	: Ochrana proti přehřátí
Možnost změny směru dveří	: Ne
Připojení k vodě	: Ano
Vyžaduje odborného elektrikáře	: Ne
Série	: Evolution
Prosklené dveře	: Ano

Balení na	: 1
Délka (mm)	: 550
Šířka (mm)	: 754
Výška (mm)	: 662
Hmotnost položky (kg)	: 40
Velikosti, které se hodí	: GN 2/3
Hodnota kapacity	: 5
Jednotka výkonu	: Vozíky
Rozteč podpěr podnosu (mm)	: 80
Příkon (příkon) (W)	: 3200
Ovládací panel	: Analogové
Programovatelné	: Ano
Počet ventilátorů	: 1
Měření	: 550x754x(H)662
Hlavní materiály	: Kovy, Sklo
Materials	: Nerezová ocel 18/0
Interior material	: Nerezová ocel 18/0

Přepravní specifikace

Délka obalu (mm)	:	0
Šířka obalu (mm)	:	0
Výška obalu (mm)	:	0
Quantity per (inner) package	:	0
Export carton length (mm)	:	0
Export carton width (mm)	:	0
Export carton height (mm)	:	0
Plastic packaging (gram)	:	0

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovu Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu