

Specifikace/ Technický List

Podstavec II typ 6-1/1, 10-1/1 – fixace (MarineLine)



Číslo položky

60.31.110

Popis

Podstavec zajišťuje bezpečnou instalaci zařízení iCombi Pro a iCombi Classic 6-1/1 a 10-1/1. Varný systém může být k podstavci upevněn pomocí upevňovací sady.



Použití v souladu se stanoveným účelem

Toto zařízení se smí používat pouze komerčně, například v kuchyních restaurací a v jídelnách a komerčních kuchyních nemocnic, pekařství nebo řeznictví. Používání přístroje k jakémukoli jinému účelu je v rozporu s určeným účelem použití a je nebezpečné. Společnost RATIONAL AG neodpovídá za škody, které vznikly v důsledku používání přístroje v rozporu se stanoveným účelem.

Charakteristické znaky

- 14 zásuvných kolejnic s odstupem ližin 62 mm
- Na dvou stranách otevřený s bočními stěnami a víkem
- Výškově nastavitelné upevnitelné nohy k přímé montáži k podlaze
- Upevňovací sada k fixaci varných systémů na podstavci

Kapacita

1/1 GN	Rošt	14 x
1/1 GN	o hloubce 20 mm	14 x
1/1 GN	o hloubce 40 mm	14 x
1/1 GN	o hloubce 65 mm	8 x
1/1 GN	o hloubce 100 mm	6 x

Použití jiných nádob: 1/3 GN, 1/2 GN, 2/3 GN

Technické specifikace

Šířka zásuvů:	330 mm
Volný prostor od spodního zásuvu po podlahový plech:	68 mm
Volný prostor od podlahového plechu po podlahu:	180 mm
Max. pevné zatížení :	600 kg
Nohy s možností nastavení výšky až o:	20 mm

Rozměry a hmotnosti

Šířka (š):	885 mm
Výška (v):	699 mm
Hloubka (h):	716 mm
Hmotnost:	36,3 kg

Materiál

Nerezavějící ušlechtilá ocel (CNS 1.4301/AISI 304)

Upozornění

Podle předpisu USPH musí být podstavec kvůli čištění volně přístupný ze dvou protilehlých stran. Pokud to není možné, je předepsána světlá výška nejméně 200 mm.

