

Specifikace/ Technický List

Podstavec II typ 6-2/1, 10-2/1- Standard



Číslo položky

60.31.087

Popis

Podstavec zajišťuje bezpečnou instalaci zařízení iCombi Pro a iCombi Classic 6-2/1 a 10-2/1. Varný systém může být k podstavci upevněn pomocí upevňovací sady.



Použití v souladu se stanoveným účelem

Toto zařízení se smí používat pouze komerčně, například v kuchyních restaurací a v jídelnách a komerčních kuchyních nemocnic, pekařství nebo řeznictví. Používání přístroje k jakémukoli jinému účelu je v rozporu s určeným účelem použití a je nebezpečné. Společnost RATIONAL AG neodpovídá za škody, které vznikly v důsledku používání přístroje v rozporu se stanoveným účelem.

Charakteristické znaky

- Výškově nastavitelné nohy
- Upevňovací sada k fixaci varných systémů na podstavci
- 14 zásuvných kolejnic s odstupem ližin 62 mm
- Na dvou stranách otevřený s bočními stěnami a víkem

Kapacita

Rošt	1/1 GN	7 x	2/1 GN	7 x
o hloubce 20 mm	1/1 GN	7 x	2/1 GN	7 x
o hloubce 40 mm	1/1 GN	7 x	2/1 GN	7 x
o hloubce 65 mm	1/1 GN	4 x	2/1 GN	4 x
o hloubce 100 mm	1/1 GN	3 x	2/1 GN	3 x

Použití jiných nádob: 1/3 GN, 1/2 GN, 2/3 GN

Technické specifikace

Volný prostor od podlahového plechu po podlahu:	180 mm
Max. pevné zatížení :	600 kg
Šířka zásuvů:	330 mm
Volný prostor od spodního zásuvu po podlahový plech:	68 mm
Nohy s možností nastavení výšky až o:	30 mm

Rozměry a hmotnosti

Šířka (š):	1.082 mm
Výška (v):	699 mm
Hloubka (h):	903 mm
Hmotnost:	47,6 kg

Materiál

Nerezavějící ušlechtilá ocel (CNS 1.4301/AISI 304)

Specifikace/ Technický List

Podstavec II typ 6-2/1, 10-2/1- Standard

