

# Specifikace/ Technický List

## Tray, perforated with Trilax® coating 2/1 GN




### Číslo položky

6015.2103

### Popis

Vysoce tepelně vodivé plechy na pečení s nepřilnavým povrchem TriLax pro dokonalé výsledky vaření a pečení při teplotách do 300 °C



### Použití v souladu se stanoveným účelem

Toto zařízení se smí používat pouze komerčně, například v kuchyních restaurací a v jídelnách a komerčních kuchyních nemocnic, pekařství nebo řeznictví. Používání přístroje k jakémukoli jinému účelu je v rozporu s určeným účelem použití a je nebezpečné. Společnost RATIONAL AG neodpovídá za škody, které vznikly v důsledku používání přístroje v rozporu se stanoveným účelem.

### Charakteristické znaky

- S perforací pro pečicí vzor na spodní straně
- Velmi dobrá tepelná vodivost
- Dokonale nakynuté, s nadýchanou střídou
- Ideální pro použití při pečení

### Kapacita

|        |                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------|
| 2/1 GN | Perforovaný pečicí plech, s povrchovou vrstvou TriLax |
|--------|-------------------------------------------------------|

### Rozměry a hmotnosti

|              |         |
|--------------|---------|
| Šířka (š):   | 530 mm  |
| Výška (v):   | 10 mm   |
| Hloubka (h): | 650 mm  |
| Hmotnost:    | 1,03 kg |

### Materiál

Hliníkový odlitek, S povrchovou vrstvou TriLax®

### Upozornění

- U hliníkových perforovaných plechů nesmí přijít louhované výrobky (např. preclíky) do přímého kontaktu s povrchem (např. pečicí papír jako mezivrstva)
- Nečistěte agresivními chemickými čisticími prostředky
- Během čištění nenechávejte ve spotřebiči
- Nemyjte v myčkách na granule
- Nepřilnavý povrch není odolný proti poškrábání
- Horké kuchyňské příslušenství nechladte vodou!
- Použití do max. 300 °C